


## Handbuch zur Nutzung der graphomate bubbles für Power BI



Version 2021.2 – Stand Mai 2021

<https://www.graphomate.com>

## Inhaltsverzeichnis

- Einführung
- Installation
- Quick Start
- Übersicht visuelle Objekte
- Übersicht Daten Dimensionen
- graphomate property sheet (GPS)
- Interaktivität zur Laufzeit
- Small Multiples Mode
- Known Issues (bubbles)
- Known Issues (Power BI)

## Einführung


### Aussagekräftige Portfolio-Analysen

Das Thema Visualisierung gewinnt für eine schnelle und sichere Kommunikation von Informationen eine immer größere Bedeutung. Einfache, aber aussagekräftige Informations-darstellungen unterstützen Entscheider bei der Erfassung von Mustern oder Ausreißern.

Gutes Informationsdesign gibt Ihnen schnell und effektiv einen Überblick über Ihr Geschäft. Die International Business Communication Standards (IBCS) sind ein Regelwerk, das als „guideline“ dient, wie aussage-kräftige Visualisierungen im Berichtswesen von Unternehmen richtig genutzt werden.

Mit den graphomate bubbles bieten wir eine weitere stark konfigurierbare Visualisierungskomponente an, die sich an den Konzepten der IBCS orientiert. Ziel der Visualisierung ist es, **schnell und einfach einen Überblick über die Verteilung und die Beziehung von Datenpunkten** untereinander zu erhalten. Muster und Ausreißer können schnell erkannt werden und in die Interpretation sowie in die Entscheidungsfindung einfließen.

Die *graphomate bubbles* Extension eignet sich, um ein Werte-Portfolio darzustellen. Die hohe Informationsdichte ergibt sich durch die Abbildung **von bis zu fünf Kennzahlen**. Eine zweidimensionale Nutzung der *graphomate bubbles* als „Scatterplot“ ist auch möglich. Dabei stehen die zwei abgebildeten Dimension in Korrelation zueinander. Natürlich bieten die *graphomate bubbles* zusätzlich viele Features, die schon aus anderen graphomate extensions bekannt sind. Dazu zählen unter anderem eine Kollisionslogik für sich überschneidende Labels, die Einstellung der Zahlenformatierung sowie das individuelle Anpassen der Optik.



Im folgenden beschreiben wir die Eigenschaften (Properties) der graphomate bubbles sowie die Möglichkeit diese in unserer Benutzeroberfläche einzustellen. Diese Benutzeroberfläche ist in allen BI-Frontends - Power BI, Tableau, SAP Analytics Cloud und Lumira Designer - nahezu identisch. Formatierungseinstellungen der graphomate bubbles können auf dem graphomate server abgelegt und von dort aus, auch in anderen Umgebungen, geladen werden.

## Installation

### Generelle Hinweise zur Verwendung der graphomate extensions in Power BI


- Der Power BI Report Server unterstützt den Einsatz der graphomate extensions ab der Version Januar 2020.
- Die graphomate Visuals müssen für jeden neu zu erstellenden Bericht importiert werden, solange die graphomate extensions nicht als Organisationsvisual zur Verfügung gestellt werden.

#### Organisationsvisuals


- Visuals für Organisationen in Power BI. [Link](#) (Doku Power BI)
- Verwalten der Administratoreinstellungen von Power BI-Visuals. [Link](#) (Doku Power BI)
- Folgender englischer Artikel erläutert den Umgang und die Freigabe-Optionen als Admin von Visuals im Power BI Umfeld. [Link](#)

### graphomate Visual einem Bericht hinzufügen

1. Um graphomate Visuals für Power BI zu nutzen fügen Sie es bitte über die drei Punkte im Visualisierungsbereich -> "Aus Datei importieren" hinzu




2. Das graphomate property sheet (GPS) kann über die drei Punkte in der rechten oberen Ecke des graphomate Visuals erreicht werden.



Your browser does not support the HTML5 video element

## Quick Start

1. Wenn das graphomate Visual nicht als Organisationsvisual eingebunden ist, installieren Sie das Visual selbst. (Siehe Installation)
2. Im Visualisierungsbereich wird das Icon des graphomate Visuals angezeigt. Mit einem Klick auf das Symbol wird auf der Zeichenfläche des Berichts das graphomate visual erstellt.
3. Verknüpfen Sie über den Felderbereich die Daten mit dem Visual. Entweder aktivieren Sie die Daten durch Aktivieren der Dimensionen oder Kennzahlen oder Sie ordnen die Daten per Drag'n'Drop den jeweiligen Datenfeldern zu.
4. Einstellungen für das graphomate Visual können im Visualisierungsbereich vorgenommen, jedoch empfehlen wir die Konfiguration über das graphomate property sheet (GPS).
5. Das graphomate property sheet (GPS) kann über die drei Punkte in der rechten oberen Ecke des graphomate Visuals erreicht werden. Wählen Sie 'Bearbeiten' um das GPS zu öffnen.




### Video Quickstart graphomate charts

[00xx\\_Quickstart\\_CH\\_PBI.mp4](#)

### Video Quickstart graphomate matrix

[Quickstart\\_gm\\_visuals.mp4](#)

## Übersicht visuelle Objekte



1. Titel des Diagramms (kann mehrere Zeilen enthalten).
2. Serienbeschriftungen (*Series Labels*), die jeweils eine Datenserie beschreiben. Sie werden automatisch aus der Datenselektion generiert. Die *Series Labels* der Datenserien *X Axis* und *Y Axis* (s.o. *Budget act.* und *Customer Rating*) werden an den jeweiligen Achsen angezeigt und auch *Axis Labels* genannt. Die *Series Labels* der Datenserien *Circle*, *Arc* und *Deviation* (s.o. *Net Sales*, *Budget act.* und *Budget prev.*) werden dagegen in einer Legende abgebildet.
3. *Bubbles*: Die Elemente des Diagramms heißen *Bubbles* und stellen je nach selektierten Datenserien eine bestimmte Menge von Informationen dar.
4. Das *Category Label* ist die Beschriftung einer *Bubble*, die aus der Datenselektion der Datenserie *X Axis* generiert wird.
5. Das *Circle Label* einer *Bubble* beschreibt den Wert ihrer *Circle Dimension*, also der Datenserie, die die Fläche der *Bubbles* bestimmt.
6. Die *Value Labels* einer *Bubble* beschreiben die Werte der Dimensionen *Arc* (s.o. graue Fläche) und die Abweichung der Dimension *Deviation* (s.o. rote und grüne Balken).

## Übersicht Daten Dimensionen

Mit den *graphomate bubbles* lassen sich bis zu fünf Datendimensionen darstellen, die durch Datenserien mit den nachfolgend aufgeführten Namen repräsentiert werden.

Dimension	Beschreibung
<i>X Axis</i>	Enthält eine Reihe von Werten, die die X-Koordinate der Datenpunkte beschreiben. Die X-Achse stellt die dominante Dimension dar und dient als Quelle für die Diagrammbeschriftungen.
<i>Y Axis</i>	Enthält eine Reihe von Werten, die die Y-Koordinate der Datenpunkte beschreiben. Die Y-Achse stellt die untergeordnete (abhängige) Dimension dar die jedem Element der X-Dimension einen Wert zuordnet.
<i>Circle</i>	Enthält eine Reihe von Werten, die die Größe der Fläche einer <i>Bubble</i> beschreiben. Das Auswählen von Daten für diese Serie ist <u>optional</u> , erfordert jedoch die Auswahl von Daten für die vorangehend beschriebenen Serien. Wenn keine Daten für diese Serie selektiert wurden, wird das Diagramm als <i>Scatterplot</i> dargestellt.
<i>Arc</i>	Enthält eine Reihe von Werten, die die Fläche des grau dargestellten Kreisabschnittes beschreiben (vgl. Abbildung unterhalb). Dieser optionale Kreisabschnitt stellt einen Anteil an den Datenwerten der Serie <i>Circle</i> dar und ist daher auch nicht ohne eine Datenauswahl für die vorangehend beschriebenen Serien nutzbar.
<i>Deviation</i>	Enthält eine ebenfalls optionale Reihe von Werten, die jeweils eine weitere Kreisabschnittsfläche beschreiben. Dieser Kreisabschnitt ist dafür gedacht Vorjahreswerte darzustellen. Die Abweichung zwischen dem grauen Kreissegment der Serie <i>Arc</i> und dem Kreissegment, dessen Fläche durch die Werte dieser Serie beschrieben wird, ist durch einen grünen oder roten Balken dargestellt (vgl. Abbildung unterhalb). Der Wert der Abweichung ist positiv, wenn der Wert der Datenserie <i>Arc</i> größer als der Vorjahreswert ist. Diese Datendimension kann nur genutzt werden, wenn für die vorangehend beschriebenen Serien Daten ausgewählt wurden.






Für die verschiedenen Datenserien der bubbles sollte darauf geachtet werden, dass die Selektionen nicht "versetzt" vorgenommen werden. Das bedeutet, wenn für die X-Dimension bspw. die Ausprägungen Januar bis Juni ausgewählt wurden, sollten auch für die Y-Dimension Werte selektiert werden, die den selben Ausprägungen zugeordnet sind (nicht Juli bis Dezember). So wird sichergestellt, dass die Werte in Zusammenhang zueinander stehen und Beschriftungen richtig zugeordnet werden.







## graphomate property sheet (GPS)

- Data Tab
- Labels Tab
- Bubble Elements Tab
- Axes Tab
- Scaling Tab
- Emphasis Tab
- Input Output Tab

Folgende Bedienstruktur finden Sie bei allen graphomate extensions mit dem graphomate property sheet (GPS) wieder:

<p><b>Suchfeld</b></p> <p>Nutzen Sie das Suchfeld um schnell eine Einstellung (Beispiel "Title") zu finden und um diese zu verändern.</p> <p><b>Verbindung zum graphomate server</b></p> <p> aktive Verbindung zum graphomate server</p> <p> keine aktive Verbindung zum graphomate server</p> <p><b>Info Tab</b></p> <p>Im Kopfbereich des GPS befindet sich ein Info-Symbol (  ). Mit Klick auf das  -Symbol öffnet sich ein Feld mit relevanten Informationen:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• zu der Versionsnummer der installierten Extension (wichtiger Information für den Support)</li> <li>• mit dem Link zum graphomate Support Desk</li> <li>• zu den AGB</li> <li>• zu der graphomate Website sowie</li> <li>• einer Liste der verwendeten Softwarebibliotheken (Credits)</li> </ul>	 <p>The screenshot shows the 'graphomate bubbles' application interface. At the top, there is a search bar and a toolbar with icons for database, text, bubble, axes, scaling, emphasis, and input/output. The 'Input Output' tab is active, showing a 'Server' section with a 'URL' field containing 'https://', a 'Save' button, and a red error indicator. Below this is an 'Info' panel displaying 'Version: 2020.3.0', a 'Documentation' link, and copyright information for graphomate GmbH. A 'Credits' dropdown menu is visible at the bottom of the info panel, and a 'CLOSE' button is at the bottom right.</p>
--	--

<p><b>Checkboxes</b></p> <p>Eine aktive Eigenschaft erkennen Sie am weißen Häkchen in der Checkbox. Zum Deaktivieren klicken Sie erneut auf das Kästchen.</p>	<div data-bbox="889 247 1458 436"> <p><b>Additional Information</b> ^</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Legend</p> <p><input type="checkbox"/> Tooltip</p> </div>
<p><b>Color Picker</b></p> <p>Sie können den Farbwert als Hex-Code eingeben oder auf den farbigen Kreis klicken.</p> <p>Mit Klick auf den Farbkreis definieren Sie hier die Farbe über den Colorpicker oder Sie geben einen HEX-, RGB- oder HSL-Code ein. Diese erreichen Sie über die kleinen Pfeile rechts.</p>	<div data-bbox="889 499 1458 814"> <p><b>Deviations</b> ^</p> <p>Good Color  <input checked="" type="radio"/> #8CB400</p> <p>Bad Color  <input checked="" type="radio"/> #FF0000</p> <p><input type="checkbox"/> Invert</p> </div> <div data-bbox="889 856 1458 1507"> <p>Good Color</p>  <p>OK</p> </div>
<p><b>Hinzufügen neuer Elemente in Listen</b></p> <p>Mit Klick auf das  -Symbol erstellen Sie neue Elemente in einer Liste.</p> <p><b>Entfernen von Elementen aus einer Liste</b></p> <p>Hovern Sie über das Element, welches gelöscht werden soll. Es erscheint folgendes Symbol . Mit einem Klick auf das Symbol löschen Sie den gewählten Eintrag.</p>	<div data-bbox="889 1560 1458 1938"> <p><b>Scenario Definition</b> ^</p> <p></p> <ul style="list-style-type: none"> <li><input checked="" type="checkbox"/> AC</li> <li><input checked="" type="checkbox"/> PP</li> <li><input type="checkbox"/> BU</li> </ul> <p>Import / Export  <u>W3sic2hvcnQioiJBQyIsIr</u></p> </div>

**Filter Option**

In einigen Fällen ist es nötig, dass Einstellungen nur auf bestimmte Kennzahlen, Dimensionen oder Dimensionsausprägungen angewendet werden. Mit Hilfe der Filter-Option können Sie definieren, auf welche Kombination die Einstellung angewendet werden soll.

Im Beispiel links wird die gewünschte Einstellung nur für die Kennzahl "budget" angewendet. Das kann beispielsweise eine bestimmte Nummerformatierung sein, ein Szenario oder ein bestimmtes Icon zur Darstellung der Kennzahl.

Filterzustände können in Folgenden Einstellungen der graphomate extensions definiert werden:

- graphomate matrix
  - Value Format
  - Calculations/Deviations
  - Scenario Assignment
  - Bar Chart Assignment
  - Pin Chart Assignment
  - Background Bar Assignment
- graphomate bubbles
  - Value Format
- graphomate pictograms
  - Pictograms/Icon Assignment

**Measures**

Dimension

Measures ▾



Members

budget x  ▾

OK

**Filtereinstellungen kopieren**

Filtereinstellungen auf Dimensionen können in der Zwischenablage gespeichert und in anderen Einstellungen der graphomate extensions wiederverwendet werden.

Nutzen Sie hierfür die   -Symbole.

**aggregation**

New Member Name

Overall

Target Dimension

 ▾

Aggregation Type

Sum ▾

Filter (optional)



  

no items

Description (optional)

OK

**Eingabemodi: Feld bzw. kommasepariert Liste (csv)**

Eigenschaften mit dem -Symbol ermöglichen die Definition von Einstellungen auf dem graphomate property sheet in zwei Varianten. Der Modus kann durch Klick auf das  gewechselt werden. Folgende Varianten stehen zur Verfügung:





1. pro Feld: Der Wert wird pro Feld eingegeben. Nach Befüllung eines Feldes wird ein weiteres Feld automatisch erzeugt.
2. Als Liste: Die Eingabe erfolgt als kommaseparierte Liste.

**Beispiel: Anwendung der Szenarien auf Elemente einer Serie** (siehe im Bild)


Die erste Serie enthält zwei Prognosewerte (FC) und zwei Budgetwerte (BU). In der zweiten Serie werden nur Werte der vorherigen Periode (PP) vorgehalten. Sie können die Zuweisung der Szenarien wie folgt eingeben:

Variante pro Feld für Serie 1: FC (Feld 1), FC (Feld 2), BU (Feld 3), BU (Feld 4)

Variante als Liste für Serie 2: PP,PP,PP,PP,

**Scenario Assignment** Scenarios 1 FC FC BU BU Scenarios 2 PP,PP,PP,PP, 



Scenarios 3

Scenarios by Series 



no items

 Scenarios In Axis Scenario Legend Enabled Scenarios In Deviations

## Data Tab

<p><b>Data Binding</b></p> <p>Verknüpfen Sie hier die Daten mit der X-Achse (<i>X Axis</i>), der Y-Achse (<i>Y Axis</i>), der Kreisfläche (<i>Circle</i>), dem Kreisbogen (<i>Arc</i>) und dem Kreisbogenabschnitt (<i>Deviation</i>)</p>	 <p>The screenshot shows the 'Data Binding' section of the graphomate bubbles application. At the top, there is a search bar and a toolbar with icons for data, text, shapes, axes, and editing. Below the toolbar, the 'Data Binding' panel is visible, containing five dropdown menus for X Axis, Y Axis, Circle, Arc, and Deviation, all set to 'Auto'.</p>
<p><b>License</b></p> <p><i>License Key</i></p> <p>Hinterlegen Sie hier den Lizenzschlüssel.</p>	 <p>The screenshot shows the 'License' section of the graphomate bubbles application. It features a 'License Key' label and a text input field for entering the license key.</p>

## Labels Tab

<p><b>Title</b></p> <p><i>Titel Text</i></p> <p>Geben Sie in diesem Feld den Titel für das Bubble-Diagramm an. Mehrzeilige Texte werden entsprechend wieder gegeben, d. h. der Zeilenumbruch wird übernommen.</p> <p><i>Font Size</i></p> <p>Stellt die Schriftgröße des Titels in [px] ein.</p> <p><i>Padding</i></p> <p>Stellen Sie hier den Abstand des Titels zum Diagramm in [px] ein</p>	 <p>The screenshot shows the 'Labels' configuration panel in the graphomate bubbles application. At the top, there is a search bar and a toolbar with icons for data, text, nodes, axes, zoom, and edit. The 'Labels' section is expanded, showing the following settings:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li><b>Title</b>: <input checked="" type="checkbox"/> Enable</li> <li><b>Title Text</b>: [Text input field]</li> <li><b>Font Size [px]</b>: 14</li> <li><b>Padding [px]</b>: 5</li> </ul>
<p><b>Font</b></p> <p><i>Family</i></p> <p>Definieren Sie die globale Schriftart. Wählen zwischen <i>Aria I</i>, <i>Tahoma</i>, <i>Verdana</i>, <i>Lucida Console</i> und <i>Calibri</i>. Alternativ können Sie den Namen einer Schrift eingeben, die auf Ihrem System installiert ist.</p> <p><i>Category Labels Size [px]</i></p> <p>Legen Sie hier die Größe der Kategoriebeschriftungen in [px] fest.</p> <p><i>Category Label Color</i></p> <p>Wählen Sie hier die Farbe für die Kategoriebeschriftung über den Color Picker oder durch Eingabe des HEX-Codes.</p> <p><i>Value Label Size [px]</i></p> <p>Legen Sie hier die Größe der Achsen- und Elementbeschriftungen in [px] fest.</p>	 <p>The screenshot shows the 'Font' configuration panel in the graphomate bubbles application. The panel includes the following settings:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li><b>Font</b>: [Up arrow icon]</li> <li><b>Family</b>: Arial</li> <li><b>Category Label Size [px]</b>: 12</li> <li><b>Category Label Color</b>: #666666</li> <li><b>Value Label Size [px]</b>: 12</li> </ul>
<p><b>Value Format</b></p>	


Mit dem Value Format definieren Sie die Art der Darstellung der Werte im Kreisdiagramm. Die Konfiguration erreichen Sie durch Klick auf ein Element in der Liste. Über das +-Symbol können Sie weitere Formate anlegen und definieren.

Mehrere Value Format Regeln (Assignments) werden absteigend priorisiert, d. h. tiefer in der Liste stehende Definitionen überschreiben die darüberstehenden. Daher sollte das allgemein gültige Format der Bubbles Labels an erster Stelle dieser Liste ohne weitere Filter definiert werden. Darunter definierte, durch Filter eingeschränkte Value Formate überschreiben die darüber definierten Formatierungen - "Vom Allgemeinen zum Speziellen".

#### Value Format Pop-Up

Definieren Sie das Zahlenformat über folgende Optionen:

- **Locale:** Legt Abkürzungen, Dezimal- und Tausendertrennzeichen für die jeweilige Sprache fest. Sie können zwischen *en*, *de*, *fr* und *auto* wählen.
- **Format Type:** Legt die Art der Zahlenausgabe fest. Sie können zwischen *number* (Dezimalzahl), *percent* (Prozentzahl) und *ordinal* (Ordnungszahl) wählen.
- **Abbreviations:** Legt die Art der Abkürzungen für alle zu formatierenden Zahlen fest. Sie können zwischen *mean* (Abkürzung des Mittelwerts), *min* (Abkürzung des Minimalwerts), *max* (Abkürzung des Maximalwerts), *auto* (am besten passende Abkürzung), *trillion* (immer Billionen-Abkürzung), *billion* (immer Milliarden-Abkürzung), *million* (immer Millionen-Abkürzung), *thousand* (immer Tausender-Abkürzung) und *none* (keine Abkürzung) wählen.
- **Negative Sign:** Legt fest, wie negative Zahlen dargestellt werden. Sie können zwischen *minus* (Minuszeichen), *parenthesis* (Klammern), und *none* (kein Zeichen) wählen.
- **Prefix:** Der Eingabewert wird vor die Zahl gesetzt.
- **Suffix:** Der Eingabewert wird hinter die Zahl gesetzt.
- **Thousands Separator:** Ersetzt das von der ausgewählten *Locale* festgesetzte Tausendertrennzeichen.
- **Decimal Separator:** Ersetzt das von der ausgewählten *Locale* festgesetzte Dezimaltrennzeichen.
- **Total Digits:** Legt fest, aus wie vielen Ziffern die Zahl bestehen darf. *Total Digits* wird gegenüber *Decimal Digits* priorisiert.



- *Decimal Digits*: Legt fest, wie viele Nachkommastellen der formatierten Zahl angezeigt werden.
- *Scaling Factor*: Der Wert jedes Datenpunktes wird mit der eingegebenen Zahl multipliziert, um Werte zu skalieren.
- *Zero Format*: Wenn die Checkbox aktiviert ist, wird jeder Datenwert, der 0 (der Zahl Null) gleicht, durch den eingegebenen Wert ersetzt.
- *Null Format*: Jeder Datenwert, der NULL (kein Wert) gleicht, wird durch den eingegebenen Wert ersetzt.
- *Infinity Format*: Wenn ein Datenwert undefiniert oder das Resultat eines arithmetischen Fehlers, wie das Teilen durch 0 (Null), ist, wird der Datenwert durch den eingegebenen Wert ersetzt.
- *Rounding Method*: Legt die Rundungsmethode fest. Sie können zwischen *half up* (23.5 24, -23.5 -23), *commercial* (kaufmännisches Runden: 23.5 24, -23.5 -24) und *trim* (trimmen: 23.5 23, -23.5 23) wählen.
- *Explicit Positive Sign*: Legt fest, ob vor einer positiven Zahl immer ein + (Pluszeichen) stehen soll.
- *Description*: Legt eine Beschreibung für die eingestellte Konfiguration fest.

## en-US number

Locale  
en-US

Format Type  
number

Abbreviations  
auto

Negative Sign  
minus

Prefix  
\_\_\_\_\_

Suffix  
\_\_\_\_\_

Thousand Separator  
 \_\_\_\_\_

Decimal Separator  
 \_\_\_\_\_

Total Digits (approx.)  
 \_\_\_\_\_

Decimal Digits  
1

Scaling Factor  
1

Zero Format  
 \_\_\_\_\_

Null Format  
\_\_\_\_\_

Infinity Format  
∞

Rounding Method  
commercial

Explicit Positive Sign

Filter (optional) ↶ ↷ +  
no items

Description (optional)  
\_\_\_\_\_



<p><b>Additional Information</b></p> <p><i>Legend</i></p> <p>Wenn die Checkbox aktiviert ist, wird eine Legende angezeigt, sofern für eine der Datenserien Circle, Arc oder Deviation Daten selektiert wurden.</p> <p><i>Tooltip</i></p> <p>Tooltip definiert ob beim Hovern über eine Bubble ein Tooltip mit den der Bubble zugrundeliegenden Daten dargestellt werden soll.</p> <div data-bbox="149 747 841 982" style="border: 1px solid red; padding: 5px;"><p>In Power BI erfolgt die Aktivierung der Tooltips der graphomate bubbles folgendermaßen: Gehen Sie in Power BI in den Bereich Visualisierung auf das Symbol Format (Formatierung, Malerroller-Symbol) und wählen aktiveren Sie dort die Option <i>Quick Info</i>.</p></div>	<p style="text-align: right;">OK</p> <div data-bbox="889 340 1458 529" style="border: 1px solid gray; padding: 5px;"><p><b>Additional Information</b> ^</p><p><input checked="" type="checkbox"/> Legend</p><p><input type="checkbox"/> Tooltip</p></div>
---	---

## Visibility

### Circle Labels

Schaltet die Circle Labels dauerhaft ein (*Always*), aus (*Never*) oder überlässt die Entscheidung der Kollisionslogik (*Auto*). Im Modus *Auto* werden Circle Labels bei Kollision ausgeblendet. Circle Labels sind höher priorisiert als Value Labels, jedoch geringer als Category Labels oder andere Bubbles. Diese Reihenfolge findet bei der Kollisionslogik entsprechend Anwendung.

### Arc and Deviation Labels

Legt fest ob die Werte der Abweichungen und Kreisbogenabschnitte dargestellt werden sollen.

### Category Labels

Schaltet die Category Labels dauerhaft ein (*Always*), aus (*Never*) oder überlässt die Entscheidung der Kollisionslogik (*Auto*). Im Modus *Auto* werden Category Labels bei Kollision ausgeblendet. Category Labels sind hoch priorisiert und bleiben daher bei Kollision mit Value Labels oder Circle Labels bestehen. Sie werden nur ausgeblendet, wenn sie mit anderen Category Labels oder Bubbles kollidieren.

### Axis Labels

Stellt ein, ob die Achsenbeschriftungen angezeigt oder ausgeblendet werden.

Priorität der Labelsichtbarkeit (von hoch zu niedrig) bei Kollisionen:

- Category Labels
- Circle Labels
- Arc and Deviation Labels

## Visibility

### Circle Labels

always auto never

Arc and Deviation Labels

### Category Labels

always auto never

Axis Labels

**Manual Series Labels**

An dieser Stelle können Zeichenketten für die Datenserien vergeben werden. Die Checkboxes aktivieren das manuell gesetzte Label, ansonsten werden die automatisch generierten Label verwendet. Die Manuell Series Labels werden auch für die Legende verwendet.

**Manual Series Labels** ^

X-Axis

 X-Axis

Y-Axis

 Y-Axis

Circle

 Circle



Arc

 Arc

Deviation

 Deviation

## Bubble Elements Tab

<p><b>Styling</b></p> <p><i>Circle Color</i></p> <p>Here you can set the color of the circle area line by clicking on the corresponding color field or by entering a HEX code.</p> <p><i>Arc Color</i></p> <p>Here you can set the color of the arc by clicking on the corresponding color field or by entering a HEX code.</p> <p><i>Fill Circle</i></p> <p>If <i>Fill Circle</i> is activated, the area of the circle is filled with the <i>Circle Color</i>.</p>	 <p>The screenshot shows the 'graphomate bubbles' application interface. At the top right, there are icons for Wi-Fi and information. Below the header is a search bar. A row of navigation icons includes a database symbol, 'Tt' for text, a bubble diagram, a coordinate system (Y, X), a vertical bar with arrows, a pencil, and a list icon. The 'Bubble Elements' panel is open, showing the 'Styling' section with an upward arrow. It contains three items: 'Circle Color' with a blue circle icon and a text input field containing '#007CC1'; 'Arc Color' with a grey circle icon and a text input field containing '#BBBBBB'; and 'Fill Circle' with an unchecked checkbox.</p>
<p><b>Deviations</b></p> <p><i>Good Color</i></p> <p>Here you can set the colors for positive (<i>Good Color</i>) connected deviations by clicking on the corresponding color field.</p> <p><i>Bad Color</i></p> <p>Here you can set the colors for negative (<i>Bad Color</i>) connected deviations by clicking on the corresponding color field.</p> <p><i>Invert</i></p> <p>If the checkbox <i>Invert</i> is activated, positive deviations are evaluated as negative and thus get the color for negative deviations (and vice versa).</p>	 <p>The screenshot shows the 'Deviations' panel of the 'graphomate bubbles' interface. It features an upward arrow in the top right corner. The panel contains three items: 'Good Color' with a green circle icon and a text input field containing '#8CB400'; 'Bad Color' with a red circle icon and a text input field containing '#FF0000'; and 'Invert' with an unchecked checkbox.</p>
<p><b>Conditional Formatting</b></p> <p><i>Configuration</i></p> <p>This configuration allows the appearance of the bubbles to be adjusted based on conditions. With a click on the +- symbol a dialog opens in which the conditions is defined,</p> <p><i>Configuration Pop-Up</i></p>	

For each bubble, the value from the selected series (*Source*) is compared with the operand(s) (*Operator*). If the condition applies, the selected (optical) *Effect* is applied. Depending on the selected *Operator*, between none and 2 operands must be selected.

- *Description*: Enter the name of the condition here.
- *Operator*: Defines the condition for comparing the value with the operand(s).
  - *equal*: Is the value equal to the operand?
  - *not equal*: Is the value not equal to the operand?
  - *less*: Is the value smaller than the operand?
  - *less or equal*: Is the value smaller or equal to the operand?
  - *greater*: Is the value greater than the operand?
  - *greater or equal*: Is the value greater or equal to the operand?
  - *between*: Is the value between the two operands?
  - *not between*: Is the value not between the two operands?
  - *always*: The effect is always applied regardless of the data.
  - *contains*: Does the value contain the operand? (for *Labels*)
- *Source*: Determines with which data series the operand or operands are compared.
  - *x*: The data value from which the position of the bubble on the X-axis results.
  - *y*: The data value from which the position of the bubble on the Y-axis results.
  - *circle*: The data value from which the area of the bubble results.
  - *arc*: The data value from which the area of the circular arc of the bubble results.
  - *dev*: The data value from which the deviation circle section of the bubble results.
  - *label*: The caption shown below the bubbles.
- *Value*: Determines with which values are going to be compared to the values from the data series.
  - *Value 1*: Not required for *Operator always*.
  - *Value 2*: Not required for operator always, contains, >=, >, <=, <, != and =
- *Effect*: Is applied if the condition is evaluated positively.
  - *circle color*: Changes the fill color of the circle.
  - *stroke color*: Changes the color of the circle border.
  - *stroke width*: Changes the thickness of the circle border.
  - *css class*: Adds the specified CSS class.

**Conditional Formatting** ^

Configuration +

circle-less: 10000

circle-less: 10000

Enable

Description

Operator

less

Source

circle

Value 1

10000

Value 2

Effect

circle-color

Characteristic

#FF0000

OK

- Characteristics: Depending on which effect was defined, the following values can be stored
  - *circle color*: HEX code of a color.
  - *stroke color*: HEX code of a color.
  - *stroke width*: An integer that represents the line width in [px].
  - *css class*: Here you define the CSS class to be used.

### Troubleshooting

#### *Performance Limit*

Sets the limit for the maximum number of bubbles up to which no performance problems occur. Using values greater than 100 is not recommended. If the limit is reached, a performance-optimized display is used for the bubbles. Only the X and Y dimensions are used here. The individual data points are displayed transparently, so that accumulations of data points appear darker and therefore focal points can be recognized. To identify outliers, a tooltip is displayed when moving the mouse over a bubble.

#### *Draw Boundaries*

This option is intended for test purposes. If it is activated, its limits are drawn for each element. These boundaries are used by the collision logic to hide overlapping labels.

### Troubleshooting

Max Bubble Count

100

Draw Element Boundaries

## Axes Tab

### Fixation

Sie können die Option *Start of X/Y Axis* nutzen, um die Skalierung der Achse bei 0 oder einem anderen, beliebigen Wert beginnen zu lassen. Genau so kann für die entsprechende Achse die Option *End of X/Y Axis* gewählt werden, um die Skalierung der Achse bei einem beliebigen Wert enden zu lassen.

The screenshot shows the 'graphomate bubbles' application interface. At the top, there is a search bar and a navigation menu with icons for database, text, scatter plot, axes, zoom, edit, and print. The 'Axes' tab is selected and expanded, showing the 'Fixation' settings. The settings are as follows:

Option	Value
<input type="checkbox"/> Start of X-Axis	0
<input type="checkbox"/> End of X-Axis	0
<input type="checkbox"/> Start of Y-Axis	0
<input type="checkbox"/> End of Y-Axis	0

### Guides

Zur Hervorhebung von Schwell- oder Zielwerten können die sogenannten *Guidelines* hinzugefügt werden, deren Aussehen umfangreich anpassbar sind.

#### Guides Pop-Up

Mit dem + Button können Liniendefinitionen hinzugefügt werden. Für jede *Guideline* sind folgende Optionen verfügbar:

- *Description*: Hinterlegen Sie hier die Benennung des Guides.
- *Value*: Definiert die Position der Guideline auf der Achse. Ist statt einem Zahlenwert die Zeichenkette *mean* eingetragen, wird als Wert der Durchschnitt, der der Achse zugrunde liegenden Datenserie, angenommen.
- *Color*: Öffnet den Color Picker, um eine Farbe für die Linie auszuwählen oder definiert die Farbe mittels HEX-Code.
- *Width [px]*: Setzt die Breite der Guideline in [px].
- *Label*: Werden an der Achse auf Position der Guideline dargestellt. Ist für das Label *auto* definiert, wird die Linie mit einem Label versehen, das dem Achsenwert an der Position entspricht. Ist für das Label *none* definiert, wird kein Label dargestellt. Jeder beliebige andere eingefügte Text wird als Label dargestellt.
- *Bold Label*: Bestimmt, ob das Label Fett gezeichnet wird.

### mean

Enable

Description

Value

mean

Color

#000000

Width [px]

2

Label

auto

Bold Label

OK

### Basic Grid Lines

#### Segments

Bei Deaktivierung von *Segments* werden keine Gitternetzlinien des Koordinatensystems gezeichnet.

#### Border

Bei Aktivierung von *Border* wird immer ein Rahmen um das Koordinatensystem dargestellt.



### Custom Grid Lines

Es gibt die Möglichkeit zusätzliche Linien im Grid darzustellen. Definiert werden diese entweder durch die Größe der Intervalle (*Interval*) oder die Anzahl der Schritte (*Steps*). Die Größe der Intervalle beschreibt den Linienabstand in der Einheit der jeweiligen Achse. Die Schrittzahl definiert aus wie vielen Teilen die jeweilige Achse besteht. Für eine sinnvolle Darstellung sollten das Feature *Segments* deaktiviert werden.

### Custom Grid Lines ^

Interval X-Axis

0

Interval Y-Axis

0

Steps X-Axis

0

Steps Y-Axis

0

## Scaling Tab

**Layout**

*Draw Full Segments*

Bei Aktivierung der Checkbox *Full Segments* wird die Skalierung der Achsen so gewählt, dass alle Quadranten des Grids die gleiche Größe besitzen. Ist sie deaktiviert, wird so skaliert, dass der vorhandene Platz optimal ausgenutzt wird. Dabei können jedoch möglicherweise halbe Quadranten entstehen. Deshalb werden aus optischen Gründen die oben und rechts abschließenden Außenlinien des Grids (*Borders*) ausgeblendet.

*Padding*

Stellen Sie für das *Padding* einen Abstand in [px] ein, der das gesamte Diagramm umgibt.

*Reserve Space for Hidden Labels*


Ist *Reserve Space for Hidden Labels* aktiviert, wird die Skalierung so gewählt, dass alle Bubbles inklusive ihrer Labels in das Diagramm eingepasst werden. Dies schließt auch die durch Kollision ausgeblendeten Labels ein.

*Reserve Space for Annotations*

Ist *Reserve Space for Annotations* aktiviert, wird der Abstand der Achsen vom Rand der Komponente so gewählt, dass alle Achsenbeschriftungen angezeigt werden können. Dies schließt besonders die Annotationen ein, die durch Laufzeitinteraktivität an der Achse eingeblendet werden und den Wert einer Bubble darstellen.



*Collision Adjustment Factor*

Definieren Sie mit dem *Collision Adjustment Factor* einen Wert in [px], der angibt, um wie viele Pixel sich Labels gegenseitig überlappen dürfen bis sie von der Kollisionslogik ausgeblendet werden.



The screenshot shows the application interface with the 'Scaling' tab selected. The 'Layout' section is expanded, showing the following settings:

- Draw Full Segments
- Padding [px]: 10
- Reserve Space for Hidden Labels
- Reserve Space for Annotations
- Collision Adjustment Factor [px]: 3

<p><b>Circles</b></p> <p><i>Absolute Values</i></p> <p>Ist diese Option aktiviert, wird für jeden Wert der Circle-Serie der Betrag gebildet und als Datengrundlage zur Darstellung verwendet. Dies ist nützlich, falls in der Selektion negative Werte vorkommen, die eigentlich als positive dargestellt werden sollen.</p> <p><i>Min und Max Radius [px]</i></p> <p>Definieren Sie die Unter- und Obergrenzen für den Radius der Bubble's in [px]. Das bedeutet, dass keine Bubble mit einem Radius größer oder kleiner als der min. bzw. max. Radius existiert.</p>	
<p><b>Zoom</b></p> <p>Es kann zwischen vier verschiedenen Zoom Modi gewählt werden. Zur Auswahl steht <i>None</i>, <i>Rect</i>, <i>Magnify</i> und <i>Scale</i>. Diese lassen sich zur Laufzeit bedienen.</p>	

## Emphasis Tab

### Emphasising

#### On Hover

Über diese Option können bestimmte Bubbles direkt ohne mit der Maus darüberzufahren hervorgehoben werden.

#### Category Emphasis

Anhand eines Teiles des Inhalts der Kategoriebeschriftung wird eine Bubble selektiert. Mehrere Selektoren gleichzeitig sind möglich. Die Eingabe erfolgt pro Feld oder als kommaseparierte Schreibweise.

Wenn beispielsweise die Himmelsrichtung ein Teil der Kategoriebeschriftung ist und alle Bubbles aus West und Nord hervorgehoben werden sollen, würde der Wert der Property wie folgt lauten: *North,West*

#### Fade Out Opacity

Dieser Wert bestimmt inwieweit Bubbles ausgeblendet werden sollen, die nicht hervorgehoben sind. Der Wert beginnt bei *0.0* (*vollständig ausgeblendet*) und reicht bis *1.0* (*vollständig sichtbar*).

#### Annotations

Ist diese Option aktiviert, werden zur Laufzeit Annotations angezeigt, wenn mit der Maus über eine Bubble gefahren wird. Annotations sind temporär eingeblendete Labels, die durch Linien mit der Bubble verbunden sind und den jeweiligen Wert auf der Achse darstellen.

The screenshot shows the 'graphomate bubbles' application interface. At the top, there is a search bar and a toolbar with icons for database, text, scatter plot, axes, zoom, edit, and print. Below the toolbar, the 'Emphasis' tab is active, displaying a settings panel for 'Emphasising'. The settings include:

- On Hover
- Category Emphasis `CSV` (with an input field containing a comma-separated list)
- Fade Out Opacity:  (with a slider bar)
- Annotations

## Connection

### *Related Bubbles*

Ist dieses Feature aktiviert, so werden Bubbles der Reihenfolge in den Daten nach verbunden. Das kann beispielsweise dafür genutzt werden um zeitliche Verläufe darzustellen oder die Zuordnung von Bubbles zueinander stärker zu kennzeichnen. Wie Bubbles einander zugeordnet werden wird über den *Matcher Index* definiert.

Redundante Elemente in der Kategoriebeschriftung werden wenn möglich ausgeblendet und nur am ersten Element dargestellt.

### *On Hover*

Bestimmt ob die Verbindung der Bubbles initial geschehen soll, oder (wenn diese Option aktiviert ist) sobald eine Bubble mit der Maus hervorgehoben wird.

### *Matcher Index*

Dieser Index definiert wie Bubbles einander zugeordnet werden sollen. Der Wert *-1* bedeutet, dass alle Bubbles miteinander verbunden werden. Alle Werte von 0 bis n definieren, an welcher Stelle der Kategoriebeschriftung das zuordnende Element liegt. Existieren also beispielsweise zwei Bubbles, die erste hat die Kategoriebeschriftung *"South, Internet"* und die zweite *"South, Computers"* und Sie wollen alle Bubbles aus dem Süden einander zuordnen, so wählen Sie um das erste Element der Kategoriebeschriftung zu verwenden den Index *0*.

## Connection

Related Bubbles

On Hover

Category Matcher Index

-1

## Ranges

Zur Hervorhebung von kompletten Bereichen der X- oder Y-Dimensionen können sogenannte Ranges hinzugefügt werden. Die geschieht per Klick auf den Button +-Symbol. Alternativ kann auch eine der bestehenden Beispielformulierungen aktiviert und angepasst werden. Die Ranges sind aufgeteilt in Bereiche die jeweils auf der X- oder auf der Y-Dimension markiert werden sollen. Die Checkbox vor den Definitionen aktiviert die jeweilige Range. Weiterhin sind die folgenden Optionen verfügbar:

- **Enabled:** (De-)Aktiviert die Range
- **Description:** Sprechende Beschreibungen können hier eingefügt werden.
- **Start:** Definiert die Position als Datenwert an der die Range beginnen soll. Statt eines Zahlenwerte sind folgende Wildcards verfügbar: *min*, *mean* und *max*. So wird das Minimum, der Durchschnitt oder das Maximum der jeweiligen Datenserie als Anfangspunkt der Range festgelegt.
- **End:** Definiert die Position als Datenwert an der die Range enden soll. Statt eines Zahlenwerte sind folgende Wildcards verfügbar: *min*, *mean* und *max*. So wird das Minimum, der Durchschnitt oder das Maximum der jeweiligen Datenserie als Endpunkt der Range festgelegt.
- **Opacity:** Setzt die Durchsichtigkeit der Range in Werten von 0 (komplett durchsichtig) bis 1 (nicht durchsichtig).
- **Color:** Setzt die Farbe der Range.

### Ranges ^

X-Axis +

 500-1000

Y-Axis +

 500-1000

### 500-1000

Enable

Description

Start

End

Opacity

Color

OK

**Trend**

Die Checkbox am Anfang aktiviert die Trendlinie. Sie soll den Trend der Entwicklung der dargestellten Datenpunkte visualisieren und Zusammenhänge erkennbar machen. Es handelt sich bei dieser Linie um die aus der Statistik bekannte Regressionslinie, die den linearen Zusammenhang von Werten in einem kartesischen Koordinatensystem darstellt. Folgende Optionen sind verfügbar:

- *Color*: Bestimmt welche Farbe die Trendlinie haben soll.
- *Width*: Definiert die Breite der Trendlinie.
- *Correlation*: Aktiviert die Anzeige des Korrelationskoeffizienten unter der Legende der Bubbles. Dieser gibt an wie genau sich der Verlauf der Trendlinie bestimmen lässt. Der Wert schwankt zwischen 1 (absolut genaue Trendlinie) und 0 (Trendlinie nicht aussagekräftig).

The screenshot shows a settings panel titled "Trend" with a close button (upward arrow) in the top right corner. It contains the following options:

- Enable
- Color: A blue circle followed by a text input field containing "#0000FF".
- Width [px]: A text input field containing "2".
- Correlation

**Graphs**

Zur Orientierung im Koordinatensystem können verschiedenste Graphen anhand ihrer Funktion hinzugefügt werden um dann gezeichnet zu werden. Dies geschieht per Klick auf den +-Button. Alternativ kann auch eine der bestehenden Beispielfunktionen aktiviert und angepasst werden. Die Checkbox vor den Definitionen aktiviert den jeweiligen Graph. Weiterhin sind die folgenden Optionen verfügbar:

- *Enabled*: (De-)Aktiviert den Graph
- *Description*: Sprechende Beschreibungen können hier eingefügt werden.
- *Function*: Die Funktion die das Aussehen des Graphs bestimmt. Sie können den Vorgaben von [expr-eval](#) folgend geschrieben werden und sind abhängig von der Variable **x**. Z.B.  $x$ ,  $x^2$ ,  $\sin(x)$ ,  $\sqrt{x}$ ,  $\log(x)$ .
- *Color*: Die Farbe der Linie des Graphen.
- *Width*: Die Breite der Linie des Graphen in Pixel.

The screenshot shows a settings panel titled "Graphs" with a close button (upward arrow) in the top right corner. It contains the following options:

- Definitions: A list box containing "x^2" with a plus button (+) to its right.

**x<sup>2</sup>** Enable

Description

Expression

Color



 #000000

Width [px]

OK

## Input Output Tab

Die Funktionen dieses Tabs dienen dem Austausch von Templates (Vorlagen) für die graphomate bubbles. Verbinden Sie sich zum graphomate server - einer kostenlose Komponente der graphomate GmbH - um auf diesem ein graphomate bubbles Template abzulegen oder zu laden. Sie können auf diese Weise vorkonfigurierte graphomate bubbles Designs zwischen BI-Frontends, die den graphomate server unterstützen, austauschen. Aktuell sind dies: Power BI, Tableau, SAP Analytics Cloud, SAP Lumira Designer und SAP Web Intelligence.

<p><b>Server</b></p> <p>Hier lässt sich die Server URL eingeben mit dem sich die Komponente verbinden soll und von der sie die Templates abrufen soll.</p> <p>Wenn man die URL zum Server angegeben hat, wird durch einen grünen Haken signalisiert, dass eine Verbindung hergestellt werden konnte.</p> <p>Sollte später ein anderer Server benutzt werden, kann auch der Button neben dem Save-Button gedrückt und die Server URL bearbeitet werden.</p> <p>Der Hyperlink "Admin" ermöglicht den Absprung in den Admin-Bereich des graphomate servers.</p>	
<p><b>Templates</b></p> <p>Wenn die derzeitigen Einstellungen als Template gespeichert werden sollen, kann in das Eingabefeld mit der Bezeichnung <i>Create Template</i> ein neuer Templatenamen eingetragen und mit Klick auf den Button <i>Save State</i> bestätigt werden. Wenn der eingegebene Name der Namenskonvention genügt, wird das Template auf dem Server gespeichert und ein Toast mit der entsprechenden Botschaft im unteren Teil des graphomate property sheets ausgegeben. Sollte der eingegebene Name jedoch nicht den erwarteten Namenskonventionen genügen, wird dementsprechend eine Fehlermeldung mit den erlaubten Zeichen eingeblendet.</p> <p>Über <i>Choose Template</i> können auf dem Server gespeicherte Templates abgerufen und angewendet werden. Dazu muss das gewünschte Template nur ausgewählt werden und der Button <i>Apply</i> betätigt werden. Sollten Sie ein Template löschen wollen, müssen Sie entsprechend das Template in der Liste auswählen und den Button <i>Delete (Mülleimer)</i> betätigen. Sollten Änderungen serverseitig an den Templates vorgenommen worden sein, muss der <i>Refresh-Button</i> geklickt werden. Änderungen sollten dann sichtbar sein.</p>	



## Interaktivität zur Laufzeit


- [Hover](#)
- [Clustering](#)
- [Zoom Modi](#)

## Hover

### Hervorhebung bei Hover

Die *graphomate bubbles* unterstützen zur Laufzeit das selektive Anzeigen aller Informationen einer *Bubble*. Bewegen Sie dazu die Maus über eine *Bubble*, die hervorgehoben werden soll. Es werden daraufhin alle zugehörigen Werte und Labels angezeigt und Annotationen an den Achsen angezeigt. Dieser Zustand kann durch **S TRG+Click** fixiert werden. Ist die Option *Connection - Related Bubbles* und *Connection - Bubbles On Hover* aktiviert, so werden zusätzlich alle zugeordneten Bubbles auch hervorgehoben und die Verbindung ihrer Reihenfolge nach darstellt.


Average IMDb Rating, worldwide Gross by Genre and Budget (\$) studio 90, 2016




## Clustering

### Clustering

Je nach Datensatz kann es vorkommen, dass Bubbles mit gleicher X- und Y-Position und gleichem Radius gezeichnet werden. Die Anhäufungen von Bubbles werden dann dadurch gekennzeichnet, dass ihnen jegliche Beschriftung fehlt und der Rand dicker gezeichnet wird.



Wird mit der Maus über so eine **Cluster** genannte Anhäufung von Bubbles gehovert, so fächern sich die darunter liegenden Bubbles zur Seite auf. Die vordere Bubble wird dabei inklusive ihrer Labels komplett dargestellt.



Wird nun über eine der aufgefächerten Bubbles gehovert, so wird diese in den Vordergrund geholt und an der korrekten (ursprünglichen) Position samt ihrer Beschriftung dargestellt.




## Zoom Modi

### Zoom-Modi

Die folgenden vier Zoom-Modi Rechteck-Selektion, Rechteck-Ausschnitt, Vergrößerung und Skalierungsanpassung lassen sich im *graphomate property sheet* im Tab *Scaling* unter **Zoom** einstellen. Die Auswahl **None** und **Selection** aktivieren beide jeweils die Rechteck-Selektion, wobei bei *Selection* auf den Achsen nur noch die vorher selektierten Abschnitt dargestellt werden, **Magnify** die Vergrößerung und **Scale** die Skalierungsanpassung.


### None

Zur Laufzeit besteht die Möglichkeit mittels click&drag in rechteckiger Form eine Menge von Bubbles zu selektieren.




### Rechteck-Selektion


Die Rechteck-Selektion verhält genau wie die Einstellung *None*.



Zusätzlich wird nachdem die Selektion geschehen ist (Loslassen der Maustaste), die Skalierung verändert.




So, dass nur noch ausschließlich die Bubbles, die sich in dem selektierten Bereich befinden, dargestellt werden.




### Vergrößerung

Ein Ausschnitt der Bubbles kann mittels des Mausekzes (Scrolling) vergrößert werden.






Der Punkt zu dem die Vergrößerung gerichtet ist wird hierbei durch die Position des Mauszeigers bestimmt.




Zusätzlich kann der dargestellte Ausschnitt per Drag&Drop verschoben werden.

Title



### Skalierungsanpassung

Dieser Modus verhält sich von der Bedienung ähnlich wie der Modus **Vergrößerung**, d. h. per Mausekran (Scrolling) und Drag&Drop. Es wird dann die Skalierung der Achsen so angepasst, dass nur noch ein Ausschnitt der Bubbles dargestellt wird. Dieser Ausschnitt wird durch die Position des Mauszeigers bestimmt.



Per Drag&Drop kann der dargestellte Ausschnitt verschoben werden.



Aus technischen Gründen ist dieser Modus komplexer und verbraucht damit mehr Ressourcen beim Vergrößern. Daraus resultiert, dass zu viele Bubbles zu einer Verzögerung im Zeichnen führen. Auch der Internet Explorer führt hier zu einer spürbaren Verlangsamung.



## Small Multiples Mode

Um ein Scatter- oder Bubble-Diagramm zu zeichnen müssen Daten für die X- und Y-Achse in Korrelation zueinander gesetzt werden. Sobald eine oder beide dieser Datenreihen fehlen wird ein alternativer Modus verwendet um Bubbles zu zeichnen. Der sogenannte *Small Multiples Modus*.



In diesem Modus werden alle Datenpunkte absteigend sortiert nach der Größe der *Circle-Measure* dargestellt. Wenn es mehr Datenpunkte gibt als gezeichnet werden können, so werden die kleineren aufsummiert und in der *Rest*-Kachel dargestellt.

Einige Optionen und Funktionen, die im normalen Modus verfügbar sind, können im *Small Multiples Modus* nicht verwendet werden.

## Known Issues (bubbles)

Tooltips in Power BI:

- Die Aktivierung der Tooltips erfolgt in Power BI (Web und Desktop) auf dem Arbeitsbereich *Visualisierungen* im Bereich *Format* (Farbrolle-Symbol) unter der Option "*QuickInfo*".
- Die Nummernformatierung in den Tooltips kann nicht beeinflusst werden.

## Known Issues (Power BI)

- Keine Unterstützung
  - des PDF Exports
  - eigener CSS Klassen
  - globale Scenarios, (Diese müssen pro graphomate Visual angelegt werden und können über den graphomate server oder dem Import/Export String zur Verfügung gestellt werden.)
  - von Scripting
- Zum Kopieren eines graphomate visuals selektieren Sie den Rand der Grafik oder den Titel und führen dann den Kopiervorgang aus.